

SuperFish PondECO 3500 - 5000 - 8000 - 12000 - 15000

Profesionálne filtračné čerpadlo pre Koi jazierka s nízkou spotrebou energie, Optimálne pre presun špinavej vody do filtra s dlhou životnosťou.

Bezpečnostné opatrenia

Pred spustením čerpadla si pozorne prečítajte tento návod.

- Nikdy nepoužívajte čerpadlo (pri zapojení na mokro) ak sú ľudia vo vode
- Nevyťahujte šnúru zo zásuvky silou
- Nerozoberajte čerpadlo ak je pripojené k elektrickej sieti a nemanipulujte s čerpadlom s mokrými rukami
- Nepoužívajte čerpadlo ak je poškodené alebo ak chýba niektorý diel.
- Pravidelne kontrolujte prírodnú šnúru, i pri malom poškodení musí byť vymenená odborným servisom!
- NIKDY nezapájajte čerpadlo do mokrej zástrčky
- Teplota vody nemôže prekročiť 35 °C.
- Čerpadlo nemôže byť používané na prečerpávanie slanej vody, odpadové vody, horľavín, výbušné tekutiny (ropa, olej, benzín...) tuk, oleje a iné tekuté látky.

Pred spustením čerpadla sa uistite, že:

- Napätie je zhodné s napätím čerpadlá.
- Čerpadlo nemá žiadne príznaky poškodenia a dôkladne skontrolujte prírodnú šnúru.
- Elektrická prípojka je mimo dosahu vody bez rizika zaplavenia.
- Elektrický systém obsahuje istič a uzemnenie.

Ochrana proti preťaženiu

Čerpadlo obsahuje ochranu proti preťaženiu, v prípade že nastane prehriatie čerpadlo sa automaticky odstaví na 15 až 20 minút. Potom sa čerpadlo automaticky spustí. Ak sa to stane viac ako 3x za sebou alebo ak vyhodí poistku treba nájsť problém.

Parametre:

SuperFish PondEco	3500	5000	8000	12000	15000
Volt	220-240 V/50Hz	220-240 V/50Hz	220-240 V/50Hz	220-240 V/50Hz	220-240 V/50Hz
Výkon	45W	60W	80W	155W	175W
Kapacita	3600 l/h	4800 l/h	7200 l/h	11300 l/h	14200 l/h
Max. výtlak	2,4m	2,5m	4m	4,5m	4,1m
Pripojenie	40/32/25mm	40/32/25mm	40/32/25mm	40/32/25mm	40/32/25mm
Dĺžka kábla	10m	10m	10m	10m	10m

Distribútor: **KOICentrum Slovakia**

Andrej Blaško – JENKIE

Hrubá Borša 98

www.koikapor.sk

obchod@jenkie.eu

+421904290539



K O I
CENTRUM SLOVAKIA